



TruBend série 5000

Technické údaje

TruBend série 5000

Ohraňovací lisy

Technické údaje

	TruBend 5085	TruBend 5130	TruBend 5170
LISOVACÍ SÍLA	850 kN	1300 kN	1700 kN
DÉLKA OHYBU	2210 mm	3230 mm	3230 mm
DÉLKA OHYBU PRO ZVĚTŠENÉ PROVEDENÍ (VOLITELNÉ VYBAVENÍ)	2720 mm	-	4250 mm
VOLNÝ PRŮCHOD STOJANU	1750 mm	2690 mm	2690 mm
UŽITEČNÁ MONTÁŽNÍ VÝŠKA	385 mm	385 mm	615 mm
UŽITEČNÁ MONTÁŽNÍ VÝŠKA PRO ZVĚTŠENÉ PROVEDENÍ (VOLITELNÉ VYBAVENÍ)	615 mm	615 mm	-
VYLOŽENÍ	420 mm	420 mm	420 mm
OVLÁDACÍ PLOCHA	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend
MAX. PRACOVNÍ RYCHLOST	25 mm/s	25 mm/s	25 mm/s
ZVÝŠENÁ RYCHLOST	220 mm/s	220 mm/s	220 mm/s
ROZMĚRY			
DÉLKA	3020 mm	3980 mm	3980 mm
ŠÍŘKA	1800 mm	1800 mm	1900 mm
VÝŠKA	2375 mm	2375 mm	3000 mm
	TruBend 5230	TruBend 5320	
LISOVACÍ SÍLA	2300 kN	3200 kN	

Změny vyhrazeny. Určující jsou údaje v naší nabídce a našem potvrzení zakázky.



TruBend série 5000

Ohraňovací lisy

Technické údaje

	TruBend 5230	TruBend 5320
DÉLKA OHYBU	3230 mm	4420 mm
DÉLKA OHYBU PRO ZVĚTŠENÉ PROVEDENÍ (VOLITELNÉ VYBAVENÍ)	4250 mm	-
VOLNÝ PRŮCHOD STOJANU	2690 mm	3680 mm
UŽITEČNÁ MONTÁŽNÍ VÝŠKA	615 mm	615 mm
UŽITEČNÁ MONTÁŽNÍ VÝŠKA PRO ZVĚTŠENÉ PROVEDENÍ (VOLITELNÉ VYBAVENÍ)	-	-
VYLOŽENÍ	420 mm	420 mm
OVLÁDACÍ PLOCHA	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend
MAX. PRACOVNÍ RYCHLOST	25 mm/s	25 mm/s
ZVÝŠENÁ RYCHLOST	220 mm/s	220 mm/s
ROZMĚRY		
DÉLKA	4150 mm	5180 mm
ŠÍŘKA	2055 mm	2055 mm
VÝŠKA	3200 mm	3200 mm

Změny vyhrazeny. Určující jsou údaje v naší nabídce a našem potvrzení zakázky.